

Anderungen der Textlichen Festsetzungen sind in Kursiv gesetzt.

Textliche Festsetzungen (TeilB)

1) Art und Maß der baulichen Nutzung

1.1) Art der baulichen Nutzung (§9 (1) 1 BauGB)

- **WR:** reines Wohngebiet nach § 3 BauNVO

Zulässig sind - Wohngebäude
Die nach § 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Anlagen sind unzulässig.

- **WA:** allgemeines Wohngebiet

Zulässig sind - Wohngebäude, die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden; Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

Ausnahmsweise zulässig sind - kleine Betriebe des Beherbergungswesens, ausgenommen Hotels und Pensionen
- SO - Sondergebiete nach § 11 BauNVO, Gebiet für den Fremdenverkehr (Gesundheits- und Wellnesszentrum.)

Zulässig sind - Anlagen, die der Gesundheits- und Wellnesspflege dienen

1.2) Höchstzulässige Zahl der Wohnungen im Sinne des § 14 BauNVO, Zufahrten sowie Terrassen bis zu einer GRZ von 0,2 überschritten werden.

- **im WR-Gebiet:** max. 1 Wohneinheit pro Wohngebäude ist zulässig.

1.3) Maß der baulichen Nutzung (§11(1) BauGB) / Höhe der baulichen Anlagen

- **im WR-Gebiet und WA-Gebiet:** Höhe der baulichen Anlagen (§11(1) BauNVO): Die Firsthöhe darf max. 9 m betragen (über Hinterkante der erschließenden Verkehrsfläche in der Mitte des Gebäudes).

- **im SO-Gebiet:** - Höhe baulicher Anlagen (§16(1) BauNVO): Die Firsthöhe darf max. 11 m betragen (über Hinterkante der erschließenden Verkehrsfläche in der Mitte des Gebäudes).

1.4) Überschreitung (§ 19(4) BauNVO Satz 3)

- **im WR-Gebiet:** Die GRZ darf auf Flächen für Stellplätze, Zufahrten sowie Terrassen bis zu einer GRZ von 0,2 überschritten werden, wenn die das in §19(4) Satz 2 BauNVO genannte Maß überschreitenden Anlagen wasserdurchlässig ausgeführt werden (Rasengittersteine, Ökopflaster, Schotterrasen, etc.).

- **im WA-Gebiet:** Die GR darf mit Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, Zufahrten sowie Terrassen bis zu einer GRZ von 0,2 überschritten werden.

1.5) Mindestgröße der Baugrundstücke (§9(1) BauGB)

- **im WR-Gebiet:** Die Größe der Baugrundstücke muss mind. 1700 qm betragen.

2) Bauweise, überbaubare / nicht überbaubare Grundstücksflächen

2.1) Bauweise (§9 (1) 2 BauGB)

- **im SO-Gebiet:** a = jeweilige Bauweise (§22(4) BauNVO) Es gelten die Regeln der offenen Bauweise, abweichend sind Hausformen bis 75 m zulässig.

2.2) Überbaubare Grundstücksflächen (§9 (1) 2 BauGB)

2.2.a) Stellplätze, Carports und Garagen (§23(5) BauNVO)

- **im WR-Gebiet und WA-Gebiet:** Stellplätze, Carports und Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche oder in den für Stellplätze ausgewiesenen Flächen zulässig.

- **im WR-Gebiet:** Stellplätze und Garagen dürfen das Baufeld zur Verkehrsfläche hin überschreiten, wenn sie nicht unmittelbar von dieser angefahren werden und straßenseitige Wände begründ werden.

2.2.b) Ausnahmen von Baugrenzen (§23 (3) Satz 2 BauNVO)

- **im WR-Gebiet:** Die seitlichen und rückwärtigen Baugrenzen dürfen mit Terrassen sowie mit Bauteilen von max. 5 m Breite um max. 4 m überschritten werden.

2.3) Freihaltende Grundstücksflächen (§9 (1) 10 BauGB)

In der von Bebauung freizuhaltenden Grundstücksfläche sind Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze sowie unterirdische oder unregelmäßige Bauteile unzulässig.

3) Freiflächen

3.1) Zufahrten (§9 (1) 11 BauGB)

Zufahrten von der öffentlichen Verkehrsfläche sind nur bis max. 4,5 m Breite zulässig.

3.2) Aufschüttungen / Abgrabungen (§9 (1) 17 BauGB)

- **im WR-Gebiet und WA-Gebiet:** Aufschüttungen und Abgrabungen sind nur bis max. 0,5 m gegenüber dem natürlichen Geländevertiefung zulässig.

3.3) Niederschlagswasser (§9 (1) 20 BauGB)

Das anfallende Niederschlagswasser ist auf den Grundstücken zu versickern. Das unbelastete Niederschlagswasser von Dächern, Terrassen und sonstigen schwach befahrenen Flächen kann alternativ in die zentrale Wasserfläche eingeleitet werden.

4) Grünordnungsmaßnahmen

4.1) Grünordnungsmaßnahmen als Pflanzgebot (§9 (1) 25 BauGB)

4.1.a) Je vollendete 100 qm neu versiegelte Fläche sind 2 Stück standortgerechte, heimische Gehölze gemäß Pflanzliste, die nach Verwendung als Hochstamm 15-18 (Stammumfang gemessen in 1 m Stammhöhe) oder als Stützpflanze 300-350 zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

4.1.b) Die in der Planzeichnung dargestellten Neupflanzungen (Bäume) sind als Hochstamm 18-20 (Stammumfang gemessen in 1 m Höhe) zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

4.2) Grünordnungsmaßnahmen als Erhaltung (§9(1)25 BauGB)

Die im Plan gekennzeichneten Gehölze sind dauerhaft zu erhalten bzw. bei Abgang im Verhältnis 2 neue zu 1 abgehender Baum durch Pflanzungen als Hochstamm 18-20 (Stammumfang gemessen in 1 m Stammhöhe) zu ersetzen. Die Bäume sind bei Baumaßnahmen durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Unterhalb der Baumkronen sind Vorhaben unzulässig, die den Baum nachhaltig schädigen.

5) Örtliche Bauvorschriften (§9 (4) V.M. § 88 LBauO M-V)

5.1) Traufhöhe (§86 (1) 1 LBauO M-V)

- **im WR-Gebiet und WA-Gebiet:** Die Traufhöhe darf max. 4 m betragen (unterer Bezugspunkt bei was nach Fertigstellung tatsächlich vorhandene Gelände)

5.2a) Ausrichtung (§86 (1) 1 LBauO M-V)

Die im Plan dargestellten Ausrichtungen sind dauerhaft zu erhalten. Die Hauptausrichtung ist auf mind. 2/3 der Firstlänge des Hauptgebäudes beizubehalten. Darüberhinaus dürfen Anbauten, die mit ihrem First mind. 1,0 m unter dem First des Hauptbaukörpers bleiben (gemessen in die Projektion in die Lotrechte), von der dargestellten Hauptausrichtung abweichen.

5.2b) Dachform / -material (§86 (1) 1 LBauO M-V)

- **im WR-Gebiet und WA-Gebiet:** Dächer sind mit einer Dachneigung im Bereich von 40-50 Grad auszuführen. Als Dachdeckung sind zulässig: Reet, Ziegel, Bibblech, rot-dominante Dachfarben sind ausgeschlossen.

5.3) Giebeln / Dachanschnitte (§86 (1) 1 LBauO M-V)

Giebeln müssen zum First einen Abstand von mind. 1,0 m, zur Traufe einen Abstand von mind. 0,5 m (jeweils gemessen in die Projektion in die Lotrechte) sowie zu den seitlichen Karten der Dachfläche einen Abstand von mind. 1,5 m einhalten.

Bei Giebeln, die breiter als 1,8 m sind, muß die vordere Fassade der Giebel mind. 0,5 m hinter der Vorderkante der darunterliegenden Außenwand zurückbleiben.

Dachanschnitte sind unzulässig. Loggien in Dachgauben sind zulässig.

5.4) Vor- und Anbauten (§86 (1) 1 LBauO M-V)

Für untergeordnete Anbauten (nach §6(7) LBauO M-V) sind abweichend von 4.2 Pultdächer mit Dachstieglieg zum Hauptbaukörper und einer Dachneigung von mind. 15 Grad zulässig.

5.5) Wandfarben (§86 (1) 1 LBauO M-V)

Unzulässig sind Wandfarben mit einem Hellbezugswert von über 60.

5.6) Garagen / Nebengebäude (§86 (1) 1, 6 LBauO M-V)

- **im WR-Gebiet und WA-Gebiet:** Garagen ohne Aufenthaltsräume / Nebenanlagen nach §14 BauNVO über 10 qm Grundfläche sind abweichend von 5.2b) mit einem Dach mit einer Dachneigung im Bereich von 25-50 Grad auszuführen.

5.7) Werbeanlagen (§86 (1) 1 LBauO M-V)

- **im WR-Gebiet und WA-Gebiet:** Werbeanlagen sind unzulässig, ausgenommen sind Werbeanlagen nach § 65 (1) 46, 47, 48 LBauO M-V.

5.8)a Einfriedungen gegenüber öffentlichen Verkehrsflächen (§86 (1) 4 LBauO M-V)

- **im WR-Gebiet und WA-Gebiet:** Private Grundstücke sind gegenüber den öffentlichen Verkehrsflächen mit einer Höhe von mind. 90 cm einzufrieden. Als Einfriedungen sind zulässig:

- Feldsteinmauern
- lebende Einfriedung (Gehölzhecke)
- Holzfachenzaun mit nur vertikaler Lattung

5.8.b) Einfriedungen gegenüber privaten Grundstücken (§86(1)4LBauO M-V)

- **im WR-Gebiet und WA-Gebiet:** Mauern sind zur Einfriedung gegen andere Grundstücke des Gebiets unzulässig; Zäune sind abzufrieden. Eine Einfriedung mit Feldsteinen in regionaltypischer Art ist zulässig.

5.9) Stellplätze und Zufahrten (§86(14) LBauO M-V)

Stellplätze und Zufahrten sind mit wasserdurchlässigem Belag herzustellen (Rasengittersteine, Ökopflaster, etc.)

5.10a) Von Bebauung frei bleibenden Flächen (§86(14) LOB M-V)

Die von Bebauung frei zu haltenden Flächen nach Punkt 2.3) sind naturnah zu begrünen. Es sind nur heimische, dem Standort entsprechende Gehölze gemäß Pflanzliste Punkt 8 zu pflanzen, die bestehende Vegetation, soweit heimisch und standortgerecht, zu erhalten.

5.10b) Von Bebauung frei bleibenden Flächen (§86(14) LOB M-V)

Die Nutzung des Vorgartens als Arbeits- oder Lagerfläche ist unzulässig. Bei zur Verkehrsfläche traufständigen Gebäuden sind vor dem Gebäude 2 heimische Laubbäume gemäß Pflanzliste unter Punkt 8.1b) zu pflanzen.

6) Nachrichtliche Übernahmen (§9 (6) BauGB)

6.1) Bodendenkmäler

Werden bei Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt, ist gemäß §11 DtschG M-V (GVBl. M-V Nr. 23 vom 28.12.1993, S. 975ff.) die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes für Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür die Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundstückseigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

Der Beginn der Erdarbeiten ist der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Bodendenkmalpflege spätestens vier Wochen vor Termin schriftlich und verbindlich mitzuteilen, um zu gewährleisten, dass Mitarbeiter oder Beauftragte des Landesamtes für Bodendenkmalpflege bei den Erdarbeiten zugegen sein und eventuell auftretende Funde gemäß §11 DtschG M-V unverzüglich bergen und dokumentieren können. Dadurch werden Verzerrungen der Baumaßnahmen vermieden (Vgl. §11 (3)).

Bei Erdarbeiten in dem in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereich der vermuteten steinzeitlichen Fundstätte ist eine Bauanlaufberatung mit der Bodendenkmalpflege durchzuführen.

7) Hinweise

7.1) Für die Grünordnung relevante gesetzliche Bestimmungen und Vorschriften

a) Der notwendige Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen wird im Einzelnen dargestellt in DIN 18520.

b) Niederschlagswasserentorgung: Gemäß § 40 LBauO M-V in Verbindung mit der Abwasserentsorgung des Zweckverbands ist das unbelastete Niederschlagswasser dezentral auf den Grundstücken zur Versickerung zu bringen.

c) Anwendungsverbot von Pestiziden, Herbiziden und Auftaumitteln: Gemäß § 16(3) LNatSchG M-V sind vermeidbare Beeinträchtigungen zu vermeiden. Beeinträchtigungen sind vermeidbar, wenn das Vorhaben mit geringeren Auswirkungen auf Natur und Landschaft in gleicher Weise erreicht werden kann.

d) Sicherung des kulturellen Bodens: Gemäß § 2(2) LNatSchG M-V ist die Funktionsfähigkeit des Bodens zu sichern, dabei ist darauf hin zu wirken, dass Bodenarten und Bodentypen nicht wesentlich verändert werden und bei unvermeidbaren Veränderungen eine natürliche Bodenstruktur soweit wie möglich wiederhergestellt wird.

e) Fristen / Modalitäten des Ausgleichs: Fristen / Modalitäten des Ausgleichs regelt gemäß § 16 LNatSchG M-V die für die Genehmigung zuständige Naturschutzbehörde.

8) Anlagen

a) Obstbäume / Wildobst:

Pirus I.S.
Pirus communis
Malus I.S.
Prunus avium
Prunus I.S.
Prunus padus
Sorbus aucuparia I.S.
Corylus avellana
Juglans
div. Beerensträucher

b) Großbäume

Acer pseudoplatanus
Betula pendula
Fraxinus excelsior
Prunus avium
Prunus communis
Quercus robur
Tilia cordata
Ulmus glabra

c) Bäume und Großsträucher

Acer campestre
Alnus glutinosa
Carpinus betulus
Ilex aquifolium
Malus I.S.
Prunus padus
Pirus I.S.
Salix alba
Salix caprea
Sorbus aucuparia
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Rhamnus frangula

d) Sträucher

Cornus sanguinea
Eunonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Rosa canina
Viburnum opulus
Juniperus communis
Taxus baccata
Clematis
Lonicera periclymenum
Hedera helix

e) Klettergehölze

Waldrebe
Walsgüßblatt
Efeu

f) Hartriegel

Pflanzhölchen
Liguster
Heckenkirsche
Schliehe
Hundrose
Schneeball
Wacholder
Eibe

g) Sonstige Sondergebiete:

Gebiet für den Fremdenverkehr (Gesundheits- und Wellnesszentrum)

0,4 II 0,6 a

WA

GR 250 qm

GF 250 qm

je Baufeld

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo

WR

0,1

GF 170 qm

je Grundstück

1 Wo